



RangeXtender G40

Ricevitore laser compatto per tutti i laser a linea verde con tecnologia GRX-READY - Utilizzo di materiale riciclato per la sostenibilità

Il ricevitore laser compatto è adatto a tutti i laser a linea verde con tecnologia GRX-Ready. La sua rapida risposta consente una rilevazione immediata del laser, riducendo i ritardi durante i movimenti e garantendo risultati precisi. La sensibilità può essere regolata su due livelli (fine/grosso) a seconda dell'applicazione, mentre il display VTN mostra chiaramente i risultati delle misurazioni. Un segnale acustico regolabile con due livelli di volume garantisce un feedback chiaro anche in ambienti rumorosi o molto silenziosi. Il ricevitore può essere facilmente montato su superfici metalliche mediante il magnete sulla testa e può essere fissato anche su aste di misurazione tramite il supporto universale. Una livella a bolla circolare permette un allineamento preciso. L'involucro è per la maggior parte realizzato in plastica riciclata, contribuendo significativamente alla sostenibilità.

- Struttura sostenibile: Gran parte del corpo è realizzata in plastica riciclabile
- Per i laser a proiezione di linee verdi con tecnologia GRX-Ready
- Tempo di reazione rapido: Il rilevamento laser immediato riduce al minimo i ritardi nei movimenti, consentendo risultati precisi
- Sensibilità regolabile su due livelli (fine/grossolana) a seconda dell'applicazione
- Display VTN di facile lettura

DATI TECNICI

Lunghezza unità di ricezione	34 mm
Portata	(a seconda della differenza di luminosità dovuta a motivi tecnici) 40 m
Alimentazione	2 x 1,5V LR03 (AAA)
Durata di esercizio	circa 10 ore
Condizioni di lavoro	0°C ... 50°C, Umidità dell'aria max. 20 ... 85% rH, non condensante, Altezza di lavoro max. 4000 m sopra il livello del mare (zero normale)
Condizioni di stoccaggio	-10°C ... 70°C, Umidità dell'aria max. 80% rH
Dimensioni (L x H x P)	60 mm x 110 mm x 26 mm
Peso	138 g (con batterie)



FORNITURA



Articolo no. 033.45E

GTIN (EAN) 4021563747269

UV 1