



CompactPlane-Laser 3G Pro




Driedimensionale groene laser met één horizontaal en twee verticale lasercirkels en Digital Connection-interface - inclusief multifunctionele wandbevestiging

Deze driedimensionale laser projecteert een horizontale en twee verticale lasercirkels, optimaal voor de nauwkeurige uitlijning van voorwerpen. De groene lasertechnologie biedt zelfs bij ongunstige lichtomstandigheden een hoge zichtbaarheid. Afschot/hellingen kunnen gemakkelijk worden uitgelijnd met de handmatige hellingenfunctie. De laser kan gemakkelijk op afstand worden bediend via de Digital Connection-interface en de gratis Commander app. Door de effectieve vermindering van meetfouten met de tiltfunctie biedt het apparaat een hoge meetnauwkeurigheid. De geïntegreerde handontvangermodus maakt ook gebruik met een optionele laserontvanger mogelijk, ideaal voor buitentoepassingen en grote reikwijdten. Een pendelvergrendeling zorgt voor een betrouwbare bescherming tijdens het transport. Het product is voorzien van 1/4" en 5/8" statiefaansluitingen en kan worden opgeladen via de USB-C interface.

- Driedimensionale laser met een horizontale en twee verticale 360°-lasercirkels
- Exact horizontaal en verticaal uitlijnen van objecten
- Eenvoudig uitlijnen van hellingen met handmatige neigingsfunctie
- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie
- Digital Connection-interface voor de afstandsbediening per smartphone met de Commander-app

TECHNISCHE GEGEVENS

Zelfnivelleerbereik	± 3°
Nauwkeurigheid	± 0,35 mm / m
Nivellering	horizontaal / verticaal automatisch
Zichtbaarheid (karakteristiek)*	30 m
Lasergolflengte	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Stroomvoorziening	Li-ion accupak 7,4V / 2,6Ah / 19,24Wh
Gebruiksduur	met 3 laserniveaus: ca. 9 uur met 1 laserniveau: ca. 17 uur
Werkomstandigheden	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	120 mm x 122 mm x 80 mm x #
Gewicht	525 g (incl. accupak)



LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 036.295A

GTIN (EAN) 4021563716647

VE 1