



X3-Laser Pro Set 1

Groene, driedimensionale kruislijnlaser met klem- en wandhouder CrossGrip Pro, statief VarioStand L 300 cm en reserve-lithium-ion-accu

Deze automatische kruislijnlaser genereert één horizontale en twee verticale lasercirkels. Het precieze toestel is geschikt voor het uitlijnen van horizontalen, verticalen en hellingen, alsook voor het loden. Dankzij de groene lasertechnologie wordt een uitstekende zichtbaarheid geboden. Optische signalen waarschuwen de gebruiker als het nivelleerbereik wordt verlaten. Met de magnetische klem- en wandhouder kan de laser veelzijdig horizontaal en verticaal worden bevestigd, bijvoorbeeld aan droogbouwprofielen en balken. De krachtige lithium-ion-accu zorgt voor een lange gebruiksduur, die met de extra accu nog kan worden verdubbeld. Voor toepassingen buiten is de geïntegreerde handontvangermodus geschikt in combinatie met een optionele laserontvanger. Met dit hoogwaardige aluminiumstatief kan het meettoestel onafhankelijk van de hoedanigheid van de ondergrond veilig en exact worden geplaatst. Hij beschikt over een krukslag, combipunten (rubber/staal) en uittrekbare statiefpoten.

- Exact horizontaal en verticaal uitlijnen van objecten
- Goede zichtbaarheid dankzij groene lasertechnologie

TECHNISCHE GEGEVENS

Zelfnivelleerbereik	± 3°
Nauwkeurigheid	± 0,2 mm / m
Nivellering	automatisch
Zichtbaarheid (karakteristiek)*	verticaal: 40 m / horizontaal: 60 m
Lasergolflengte	515 nm
Laserklasse	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)
Stroomvoorziening	Li-ion accupak 3,7V / 4,5Ah Netadapter 5V/DC / 1A Netadapter 5V/DC / 2A
Gebruiksduur	met 3 laserniveaus: ca. 3 uur met 2 laserniveaus: ca. 5,5 uur met 1 laserniveau: ca. 8 uur
Werkomstandigheden	0°C ... 50°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend, Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil)
Opslagvoorwaarden	-10°C ... 70°C, Luchtvochtigheid max. 80% rH
Afmetingen (B x H x D)	140 mm x 125 mm x 103 mm
Gewicht	925 g (incl. accupak)

LEVERINGSOMVANG

