



X3-Laser Pro



Laser tridimensional com três círculos laser verdes de 360° e fixação magnética de aperto e de parede

O laser de cruz tridimensional possibilita um alinhamento horizontal e vertical exato de objetos. A tecnologia de laser verde proporciona uma visibilidade elevada das linhas de laser. O aparelho de medição está otimizado para trabalhos perto do teto, pode ser instalado variadamente e tem uma longa duração operacional.

- Alinhamento horizontal e vertical exato de objetos
- Boa visibilidade graças à tecnologia de laser verde
- Alinhamento automático em muito pouco tempo
- Alinhamento fácil de inclinações
- Função de prumo prática com as cruzes de laser
- Ideal para trabalhar perto do teto
- Os sinais óticos avisam se o aparelho se encontra fora da gama de nivelção
- Modo de recetor manual integrado para aplicações exteriores
- Fixação horizontal e vertical fácil em perfis de construção seca
- Ligação de unidade de alimentação para operação contínua
- Longa duração operacional devido ao acumulador de iões de lítio potente
- Bateria extra para tempo operacional aumentado
- Com rosca 1/4"
- Com rosca 5/8"

DADOS TÉCNICOS

Margem de autonivelção	± 3°
Exatidão	± 0,2 mm / m
Nivelamento	automática
Visibilidade (usual)*	vertical: 40 m / horizontal: 60 m
Comprimento de onda laser	515 nm
Classe de laser	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014 / A11:2021 / EN 50689:2021)
Abastecimento de corrente	Bateria de iões de lítio 3,7V / 4,5Ah Unidade de alimentação 5V/DC / 1A Unidade de alimentação 5V/DC / 2A
Duração operacional	com 3 níveis de laser: aprox. 3 horas com 2 níveis de laser: aprox. 5,5 horas com 1 nível de laser: aprox. 8 horas
Condições de trabalho	0°C ... 50°C, Humidade de ar máx. 80% rH, sem condensação, Altura de trabalho máx. de 4000 m em relação ao NM (nível do mar)
Condições de armazenamento	-10°C ... 70°C, Humidade de ar máx. 80% rH
Dimensões (L x A x P)	140 mm x 125 mm x 103 mm



VOLUME DE FORNECIMENTO



Item no. 036.800L

GTIN (EAN) 4021563705221

UV 1