

## SuperSquare-Laser 2G



Groene 90°-lijnlaser - gebruik van gerecycled materiaal voor de duurzaamheid

De 90°-lijnlaser is uitstekend geschikt voor het leggen van wand- en vloertegels. Dankzij de groene lasertechnologie zijn de beide geprojecteerde lijnen optimaal zichtbaar. Met de aangebrachte aanlegranden en het steunvlak kunnen de vloertegels gemakkelijk worden gepositioneerd. De speciale pennen zorgen voor een veilige aanbrenging, onder andere op fijn pleisterwerk, behang, hout en gefineerde oppervlakken. Geïntegreerde libellen helpen bij de afstelling van het toestel dat ook als waterpas kan worden gebruikt. De behuizing van de laser is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic en levert daarmee een waardevolle bijdrage aan duurzaamheid.

- Duurzame constructie: de behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic
- De 2 goed zichtbare laserlijnen zijn uitstekend geschikt voor het uitlijnen van tegels
- Geschikt voor het gebruik op de vloer en aan de wand
- Verticaal en horizontaal nivelleren aan de wand
- Met de aangebrachte aanlegranden en het steunvlak kunnen de vloertegels gemakkelijk worden gepositioneerd

### TECHNISCHE GEGEVENS

|                                 |                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivellering                     | manueel                                                                                                                       |
| Zichtbaarheid (karakteristiek)* | 40 m                                                                                                                          |
| Lasergolflengte                 | 515 nm                                                                                                                        |
| Laserklasse                     | 2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/A11:2021 / EN 50689:2021)                                                                         |
| Stroomvoorziening               | 2 x 1,5V LR6 (AA)                                                                                                             |
| Gebruiksduur                    | ca. 3 uur                                                                                                                     |
| Werkomstandigheden              | 0°C ... 50°C,<br>Luchtvochtigheid max. 80% rH, niet-condenserend,<br>Werkhoogte max. 4000 m boven NAP (Nieuw Amsterdams Peil) |
| Opslagvoorwaarden               | -10°C ... 70°C,<br>Luchtvochtigheid max. 80% rH                                                                               |
| Afmetingen (B x H x D)          | 200 mm x 48 mm x 100 mm                                                                                                       |
| Gewicht                         | 350 g (incl. batterijen)                                                                                                      |



### LEVERINGSOMVANG

