Laserliner



# DigiLevel Pro 100

## Nivel de burbuja electrónico digital

Este nivel de burbuja electrónico digital permite la exacta nivelación horizontal y vertical y la transferencia de ángulos. Dispone de un perfil de aluminio extrarígido con superficies de medición fresadas, además de protección contra los impactos, el polvo y las salpicaduras (IP 54). Integra inclinaciones estándar para tejados, desniveles y tubos de desagüe. A través de la Digital Connection se pueden enviar los datos a terminales móviles para su registro y documentación con la aplicación gratuita MeasureNote. Su uso es muy confortable gracias a la señalización de 90° / 45° / 0°, un láser de puntos integrado como prolongación visual y la pantalla flip iluminada para mediciones invertidas. Incluye un soporte magnético que permite al usuario tener las manos libres para trabajar en construcciones de metal.

- Alineación precisa de las inclinaciones
- Cómodas mediciones de la altura gracias a la pantalla abatible
- Soporte magnético para trabajar en construcciones de metal con las manos libres
- Gradientes estándar para pendientes de techos, inclinaciones, tubos de desagüe

### DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| **Precisión de las burbujas** | ± 0,5 mm / m |
| **Precisión medición electrónica** | ± 0,05° para 0° … 1°<br>± 0,1° para 1° … 89°<br>± 0,05° para 89° … 90° |
| **Precisión indicada** | 2 decimales |
| **Precisión indicada 0° - 1°** | 2 decimales |
| **Precisión indicada 1° - 90°** | 2 decimales |
| **Longitud de onda del láser** | 635 nm |
| **Clase láser** | 2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/ AC:2017) |
| **Protección** | IP 54 |
| **Puerto** | Digital Connection |
| **Alimentación** | 2 x 1,5V LR03 (AAA) |
| **Autonomía de trabajo** | con láser: aprox. 10 h<br>sin láser: aprox. 55 h |
| **Condiciones de trabajo** | -10°C … 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 2000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero) |
| **Condiciones de almacén** | -20°C … 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r. |
| **Dimensiones (An x Al x F)** | 1000 mm x 63 mm x 33 mm x (sin accesorios) |

**VOLUMEN DE SUMINISTRO**

Laser 635 nm · 2 · AutoSound · DIGITAL CONNECTION · IP 54 · 2x AAA · SOFT

| Nº de artículo 081.274A | GTIN (EAN) 4021563712960 | UV 2 |
|---|---|---|

UMAREX GmbH & Co. KG • Laserliner • Gut Nierhof 2 • 59757 Arnsberg • Germany • Tel. +49 2932 9004-0 • info@laserliner.com • www.laserliner.com