Laserliner

FixView Camera



Kameraeinheit für VideoFlex mit starrer Mikrokamera

Diese Kameraeinheit ist passend für VideoFlex G3 und G4. Sie verfügt über eine starre, sehr dünne Mikrokamera und eignet sich ideal zur Inspektion kleinster Öffnungen, beispielsweise in Maschinen, Kraftfahrzeugen und Mauerwerk. Durch eine lichtstarke Objektbeleuchtung mit vier Hochleistungs-LEDs gelingen selbst unter schlechten Bedingungen aussagekräftige Aufnahmen. Aufgrund der vierzig Zentimeter langen, wasserdichten Edelstahlführung sind die Einsatzmöglichkeiten vielfältig.

- 4 mm dünne Mikrokamera zur Inspektion kleinster Öffnungen
- 40 cm lange, wasserdichte Edelstahl-Führung
- Gute Objektausleuchtung durch 4 Hochleistungs-LED's
- Kompatibel für G3/G4

TECHNISCHE DATEN

Durchmesser Kamerakopf	4 mm
Auflösung Kamera	320 x 240 Pixel
Sichtfeld (FOV)	63°
Schärfentiefe (DOF)	3 … 7 cm
Länge Sonde	400 mm
Arbeitsbedingungen	0°C … 60°C, Luftfeuchtigkeit max. 85% rH, nicht kondensierend, Arbeitshöhe max. 2000 m über NN (Normalnull)
Lagerbedingungen	-20°C … 80°C, Luftfeuchtigkeit max. 85% rH, nicht kondensierend
Abmessungen (B x H x T)	18 mm x 459 mm x 18 mm
Gewicht	24 g #







ø 4 mm | DOF 3 … 7 cm FOCUS | WATERPROOF | 320 x 240 pixel | LED LIGHT | IP 67

Artikelnr. 082.209A	GTIN (EAN) 4021563712182	VE 2

UMAREX GmbH & Co. KG • Laserliner • Gut Nierhof 2 • 59757 Arnsberg • Germany • Tel. +49 2932 9004-0 • info@laserliner.com • www.laserliner.com