

FixView Camera

Unidad de cámara para VideoFlex con microcámara fija

Esta unidad de cámara es adecuada para VideoFlex G3 y G4. Dispone de una microcámara rígida y muy fina y es ideal para inspeccionar las aberturas más pequeñas, por ejemplo, en máquinas, vehículos de motor y mampostería. Gracias a la iluminación del objeto de alta intensidad con cuatro LED de alto rendimiento, se pueden tomar imágenes significativas incluso en condiciones adversas. Gracias a la guía de acero inoxidable impermeable de cuarenta centímetros de longitud, las posibilidades de aplicación son múltiples.

- Microcámara de 4 mm de grosor para la inspección de orificios muy pequeños
- Guía de acero inoxidable impermeable, de 40 cm de longitud
- Buena iluminación del objeto con 4 LED de alto rendimiento
- Compatible con G3/G4



DATOS TÉCNICOS

| | |
|--|---|
| Diámetro del cabezal de la cámara | 4 mm |
| Resolución de la cámara | 320 x 240 pixel |
| Campo visual (FOV) | 63° |
| Profundidad de campo (DOF) | 3 ... 7 cm |
| Sonda de longitud | 400 mm |
| Condiciones de trabajo | 0°C ... 60°C, Humedad del aire máx. 85% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 2000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero) |
| Condiciones de almacén | -20°C ... 80°C, Humedad del aire máx. 85% h.r., no condensante |
| Dimensiones (An x Al x F) | 18 mm x 459 mm x 18 mm |
| Peso | 24 g # |

