


VideolInspector 3D Micro (3,9 mm; 1 m)



Professioneel video-inspectiesysteem met individueel beweegbare, uiterst compacte camerakop voor nauwe ruimtes

Het professionele video-inspectiesysteem met een uiterst compacte camerakop is ideaal voor nauwkeurige visuele inspecties van kleine openingen, bijvoorbeeld in voertuigen of machines. Met de 3D-bediening kan de waterdichte, beweegbare camerakop perfect worden gepositioneerd voor de betreffende toepassing. Dankzij de objectverlichting met zes keramische high-performance LED's kunnen zelfs onder de slechtste omstandigheden heldere opnamen worden gemaakt. Op het contrastrijke TFT-display kan het beeld in stappen van 90° worden gedraaid. Met de REC-functie kunnen stilstaande beelden en video's worden opgenomen voor later gebruik. Het apparaat beschikt over een robuust verstelsysteem en een duurzame flexibele slang van wolfram.

- Kleine diameter van de camerakop ideaal voor kleine openingen
- Eenvoudige probleemlokalisatie achter of in voorwerpen, wanden, leidingen, holle ruimten
- Duidelijk opnames, ook onder slechte voorwaarden
- Handmatige 3D-besturing van de titaan-camerakop met max. 160°-bewegingsradius
- Robuust, duurzaam verstelmecanisme



TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter camerakop	3,9 mm
Resolutie camera	960 x 720 pixel
Zichtveld (fov)	120°
Scherpte-diepte-bereik (DOF)	0,5 ... 10 cm
Beeldschermtype	3,5" TFT-display
Resolutie display	640 x 480 pixel
Fotoformaat	JPEG
Lengte sonde	1 m
Verlichting	10 helderheidsstanden
Digitale zoom	10 zoomniveaus
Geheugen	Micro-SD geheugenkaart tot 8 GB
Aansluitingen	micro-USB Netadapter 5V / DC
Stroomvoorziening	Li-ion accupak 3,7V / 3,2Ah Netadapter 5V/DC / 2A
Afmetingen (B x H x D)	115 mm x 190 mm x 115 mm x (zonder flexibele slang en houder)
Gewicht	625 g (incl. accupak en flexibele slang / zonder houder)

LEVERINGSOMVANG

