

HD MicroCamera


Camera-eenheid voor VideoFlex HD — optimaal voor zeer kleine openingen

Deze camera-eenheid voor de VideoFlex HD is geschikt voor de exacte lokalisatie van problemen in buisleidingen en holle ruimten in wanden en voertuigen. Met behulp van de camera met hoge resolutie kunnen gedetailleerde beeld- en video-opnames worden gemaakt die zonder kwaliteitsverlies op het display van de basiseenheid worden weergegeven. De waterdichte, benzine- en dieselresistente camerakop is dankzij de extreem kleine diameter ideaal voor kleine openingen, perfect voor de inspectie van machines, motoren en krappe ruimten. Dankzij een eersteklas objectverlichting door zes hoogrendementsleds zijn ook onder slechte omstandigheden duidelijke opnamen mogelijk.

- Camera-eenheid voor VideoFlex HD
- Effectieve probleemplakatie achter of in voorwerpen, wanden, leidingen, holle ruimten
- Kleine camerakop, ideaal voor moeilijk toegankelijke plaatsen
- Zeer gedetailleerde beeld- en video-opnames dankzij een camera met hoge resolutie en een 1:1-weergave op het display zonder kwaliteitsverlies
- Intensieve objectverlichting aan de camera dankzij 6 hoogrendements-leds

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter camerakop	3,9 mm
Resolutie camera	1280 x 720 pixel
Zichtveld (fov)	83°
Scherpte-diepte-bereik (DOF)	3 ... 8 cm
Lengte sonde	2 m
Aansluitingen	Industriesteekverbinder voor camera
Afmetingen (B x H x D)	2080 mm x 21 mm x 21 mm
Gewicht	96 g #



1280 x 720 pixel

LED LIGHT

IP 68

LEVERINGSOMVANG

