

HD FlexCamera


Camera-eenheid voor VideoFlex HD

Deze camera-eenheid voor de VideoFlex HD is geschikt voor het exact lokaliseren van het probleem in leidingen, muurholtes en motorvoertuigen. Met de camera met hoge resolutie kunnen gedetailleerde beelden en video's worden opgenomen die zonder kwaliteitsverlies kunnen worden afgespeeld op het display van het basisstation. Dankzij de eerste klas objectverlichting van acht krachtige LED's kunnen zelfs onder de slechtste omstandigheden betekenisvolle beelden worden vastgelegd. Aan de waterdichte benzine- en dieselresistente camerakop kunnen de magneet-, spiegel- en haakhulpstukken worden aangebracht voor het aantrekken of optillen van moeilijk te bereiken voorwerpen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Diameter camerakop	7,9 mm
Resolutie camera	1280 x 720 pixel
Zichtveld (fov)	80°
Scherpte-diepte-bereik (DOF)	3 ... 8 cm
Lengte sonde	1,5 m
Aansluitingen	Industriesteekverbinder voor camera
Afmetingen (B x H x D)	155 mm x 21 mm x 21 mm x #
Gewicht	175 g #

- Camera-eenheid voor VideoFlex HD
- Effectieve probleemlokalisatie achter of in voorwerpen, wanden, leidingen, holle ruimten
- Zeer gedetailleerde beeld- en video-opnames dankzij een camera met hoge resolutie en een 1:1-weergave zonder kwaliteitsverlies op het display van de basiseenheid
- Intensieve objectverlichting aan de camera dankzij 8 hoogrendements-leds
- Camerakop en -sonde zijn waterdicht en resistent tegen benzine en diesel



1280 x 720
pixel

LED
LIGHT

IP 68

LEVERINGSOMVANG



Artikelnr. 082.282.55

GTIN (EAN) 4021563732227

VE 2