



MultiClamp-Meter

Professionele meettang voor stroom en spanning met een meting van de effectieve waarde – gebruik van gerecycled materiaal voor de duurzaamheid

De professionele meettang is geschikt voor gebruik op het gebied van stroom, spanning, weerstand, doorgangstest en diodetest. Dankzij de hoge meetresolutie kan een exacte spannings- en weerstandsmeting worden uitgevoerd. Het apparaat bepaalt gelijk- en wisselstromen met de weergave van de echte effectieve waarde (True RMS), onafhankelijk van de curvevorm. Bij de gelijkstroommeting zorgt de DC-nullstelling voor exacte resultaten. Spanningvoerende onderdelen kunnen snel worden gelokaliseerd met de geïntegreerde contactloze spanningsindicator. Veranderende meetgrootheden kunnen per min/max-functie worden geregistreerd. Een extra PEAK-functie is bedoeld voor de bepaling van kortstondige inschakelstromen.

- Duurzame constructie: de behuizing is grotendeels gemaakt van gerecycled plastic
- Snelle en nauwkeurige metingen op het gebied van stroom, spanning en weerstand
- Geschikt voor alle gesloten stroomkringen (AC/DC)
- Exacte meetresultaten bij gelijkstroommeting door DC-nullstelling
- Diodetest voor de functie- en polariteitsbepaling
- Peak-HOLD-functie voor de bepaling van kortstondige inschakelstromen
- Geïntegreerde contactloze spanningsindicator
- MIN/MAX-functie voor de bepaling van veranderende meetgrootheden

TECHNISCHE GEGEVENS

Meeteenheid	Gelijk-/wisselstroom Gelijk-/wisselspanning Weerstand
Functies	automatisch meetbereik MAX MIN HOLD automatische uitschakeling contactloze wisselspanningsdetectie (AC-waarschuwing) Piekwaardefunctie spanning (Peak) True RMS eenpolige fasetest
Spanning AC	Bereik / Resolutie / Nauwkeurigheid*: 600,0V / 0,1V / $\pm (1,5\% + 8)$ Bandbreedte: 50 ... 400 Hz echte effectieve waarde (true RMS)
Spanning DC	Bereik / Resolutie / Nauwkeurigheid*: 600,0V / 0,1V / $\pm (1,0\% + 2)$



CAT III
600V

AutoSound

2x
AAA

LEVERINGSOMVANG

