

RangeXtender 40



Receptor láser para todos los láser de líneas con tecnología RX-READY

Este receptor láser es apto para todos los láseres de línea roja con tecnología RX-READY y permite un rápido trabajo de alineación en el rango cercano y lejano. Incluye un soporte universal para facilitar la fijación del aparato a las miras. Los imanes frontales y laterales integrados sirven para fijarlo a superficies metálicas.

- Para los láser de líneas rojas con tecnología RX-Ready
- Rápida ejecución de las tareas de orientación y nivelación a distancias cortas y largas
- RX-Ready : las líneas láser pulsan a una alta frecuencia
- Práctica fijación a miras topográficas con el soporte universal
- Imanes de cabeza y laterales



DATOS TÉCNICOS

RANGO DE TRABAJO CON EL RECEPTOR MANUAL	(según diferencias de intensidad condicionadas por la técnica) 40 m
ALCANCE DE RECEPCIÓN LÁSER	máx. 40 m
LONGITUD UNIDAD RECEPTORA	20 mm
APAGADO AUTOMÁTICO	a los 5 minutos (sin modificación de la pantalla)
ALIMENTACIÓN	2 x 1,5V LR03 (AAA)
CONDICIONES DE TRABAJO	0°C ... 40°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
CONDICIONES DE ALMACÉN	-10°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r.
DIMENSIONES (AN X AL X F)	61 mm x 111 mm x 22 mm x (pila incluida)
PESO	150 g #

