

## SuperSquare-Laser 2G Plus



**Láser de líneas verdes de 90° – Ideal para alicatar paredes y suelos**

El láser de líneas de 90° es una herramienta excelente para alicatar paredes y suelos. La tecnología de láser verde ofrece una visibilidad óptima de las dos líneas proyectadas. Con la escuadra de apoyo y la superficie de contacto es muy sencillo colocar las baldosas del suelo en la posición correcta. Los pines especiales facilitan una fijación segura y sin deterioro sobre diferentes superficies como enlucido fino, papel de pared, madera y superficies enchapadas. El nivel de burbuja integrado sirve para ajustar el aparato, que también puede ser utilizado como nivel. Con la gafa de visión láser se pueden apreciar las líneas láser con mayor claridad.

- Las 2 líneas láser muy visibles son excelentes para alinear baldosas
- Apto para aplicaciones en el suelo o en la pared
- Nivelación vertical y horizontal en la pared
- Con el borde de apoyo y la superficie de contacto es muy fácil alinear las baldosas del suelo



### DATOS TÉCNICOS

NIVELACIÓN	manual
VISIBILIDAD (TÍPICO)*	40 m
LONGITUD DE ONDA DEL LÁSER	515 nm
CLASE LÁSER	2 / < 1 mW (EN 60825-1:2014/AC:2017)
ALIMENTACIÓN	2 x 1,5V LR6 (AA)
AUTONOMÍA DE TRABAJO	aprox. 3 h
CONDICIONES DE TRABAJO	0°C ... 50°C, Humedad del aire máx. 80% h.r., no condensante, Altitud de trabajo máx. 4000 m sobre el nivel del mar (nivel normal cero)
CONDICIONES DE ALMACÉN	-10°C ... 70°C, Humedad del aire máx. 80% h.r.
DIMENSIONES (AN X AL X F)	200 mm x 48 mm x 100 mm
PESO	272 g (pilas incluida)

