

# Laserliner

## MultiMeter XP



### Multímetro profesional con modo de baja impedancia Low Z

El multímetro profesional permite realizar mediciones rápidas y precisas de tensión, corriente, resistencia, capacidad, frecuencia, factor de impulsos y temperatura de contacto. Con la función de prueba de diodos se puede comprobar el funcionamiento y la polaridad. El comprobador automático de paso informa al usuario mediante una señal acústica. Las mediciones pueden ser transmitidas a un teléfono móvil que disponga de Digital Connection para su documentación. El aparato dispone de una carcasa ergonómica y resistente a los golpes y de una linterna integrada para iluminar la zona a examinar.

- Medición precisa y rápida del voltaje, la corriente, la resistencia, la capacidad, la frecuencia y el ciclo de trabajo
- Determinación simple de la función y la polaridad mediante prueba de diodos
- Comprobación automática de paso con señal acústica
- Fácil transferencia de los datos de medición al teléfono móvil a través de la interfaz Digital Connection

#### DATOS TÉCNICOS

MAGNITUD	Corriente continua / alterna Tensión continua / alterna Resistencia Capacidad Frecuencia Temperatura
FUNCIONES	Rango de medición automático Medición comparativa MÁX MÍN AVG HOLD Apagado automático Función del valor punta tensión (Peak)
TENSIÓN AC	Rango / Resolución / Precisión*: 6,000V / 1 mV / ± (1,0% + 5) 60,00V / 10 mV / ± (1,0% + 5) 600,0V / 0,1V / ± (1,0% + 5) 1000V / 1V / ± (1,2% + 5) Ancho de banda: 50 ... 1000 Hz
TENSIÓN DC	Rango / Resolución / Precisión*: 600,0 mV / 0,1 mV / ± (0,5% + 8) 6,000V / 1 mV / ± (0,5% + 8) 60,00V / 10 mV / ± (0,8% + 5) 600,0V / 0,1V / ± (0,8% + 5) 1000V / 1V / ± (1,0% + 3)
DIMENSIONES (AN X AL X F)	75 mm x 170 mm x 48 mm
	* ± Precisión = [(% del valor de medición (rdg)) + (dígitos menos significativos (digitos))]



CAT III  
1000V

CAT IV  
600V

AutoSound

DIGITAL  
CONNECTOR

Laserliner

4x  
AAA

HARD

4x  
AAA

HARD



MultiMeter XP

Nº ARTÍCULO 083.037A

CÓDIGO EAN 4021563699407

UE 1